FL LED

INTERMOS
LIGHTING

NAGY HATÁSFOKÚ ASZIMMETRIKUS LED REFLEKTOR

PRECÍZ TERÜLETVILÁGÍTÁS.

FÉNY ODA, AHOVÁ KELL.

170 lm/W fényhasznosítás
akár 68 000 lumen fényárammal.



170	68 000	IP66	IK08
lm/W	max. lumen	védelem	ütésállóság

IRÁNYÍTOTT FÉNY, ROBUSZTUS KIVITEL

ASZIMMETRIKUS OPTIKA

120 × 150° és MLP30 fényeloszlás a célzott megvilágításhoz.

170 LM/W HATÁSFOK

Nagyobb fényáram alacsonyabb energiafelhasználással.

IP66 / IK08

Időjárásálló alumínium ház és edzett üveg előlap.

IK10 OPCIÓ

Opcionális labdavédő ráccsal sportlétesítményekhez.

ÖT TELJESÍTMÉNY.
KÉT PRECÍZ FÉNYELOSZLÁS.

INTERMOS
LIGHTING

Homlokzatokhoz, utakhoz, parkolókhoz és sportlétesítményekhez.



120 × 150°

MLP30

Két aszimmetrikus fényeloszlás.

Kevesebb szórt fény,
jobb területlefedés.

TERMÉKVÁLTOZATOK - 170 LM/W ALAPJÁN

100 W
SP-F100W-U5

17 000 lm

120 × 150° • 292 × 246 × 53 mm

150 W
SP-F150W-U5

25 500 lm

120 × 150° • 336 × 246 × 53 mm

200 W
SP-F200W-U5

34 000 lm

MLP30 • 407 × 328 × 53 mm

240 W
SP-F240W-U5

40 800 lm

MLP30 • 407 × 328 × 53 mm

400 W
SP-F400W-U5


68 000 lm

MLP30 • 496 × 411 × 71 mm

KÖZÖS MŰSZAKI ADATOK

- Színhőmérséklet: 4000 / 5000 K
- Működési tartomány: -20...+45 °C
- Színvisszaadás: CRI > 70
- Kengyeles, állítható rögzítés

MÉRETEZÉS



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

HOMLOKZATOK | SPORT / IPAR | RAKTÁRAK | UTAK | PARKOLÓK